

Modello 240

Audiometro diagnostico portatile

Amplivox 240 è un audiometro diagnostico molto conveniente, ideale sia per l'uso nello studio che a domicilio.

Funzionalità

Amplivox 240 esegue esami di audiometria per via aerea e via ossea. La dotazione di serie comprende una funzione automatica di via aerea, mascheramento a banda stretta, una gamma di attenuazione fino a 120 dBHL e una funzione completa di talkover.

Facile da usare

Il pannello di controllo estremamente intuitivo rende gli esami diagnostici molto semplici e rapidi. La funzione di memorizzazione della soglia riduce il tempo di test e facilita una maggiore concentrazione del soggetto durante l'esame. I risultati possono essere salvati nella memoria, stampati con la stampante opzionale e/o trasferiti al computer attraverso il software di interfaccia compatibile con NOAH.

Estremamente portatile

Progettato per soddisfare tutte le esigenze dei test domiciliari, Amplivox 240 può essere dotato di una batteria opzionale aggiuntiva a quella di serie. Compatto e leggero, con varie opzioni di alimentazione è un audiometro diagnostico totalmente portatile che si distingue per autonomia e semplicità di utilizzo.

- **Facile da usare**
- **Compatto e portatile**
- **Connessione via USB**
- **Memorizzazione della soglia**
- **Inseriti opzionali**
- **11 frequenze di test**
- **Via aerea da -10 a 120 dBHL**
- **Alimentazione a batteria opzionale**
- **Funzione test automatico VA**
- **Software di interfaccia a NOAH opzionale**



Specialisti nei prodotti per la cura dell'udito

Modello 240

Audiometro diagnostico portatile



Specifiche tecniche

| Ingresso/Uscita | |
|--------------------------------|---|
| Uscite: | Via Aerea e Via Ossea (D&S), mascheramento |
| Gamma di frequenze: | VA: 125Hz-8kHz VO: 250Hz-8kHz |
| Accuratezza in Frequenza: | <1% |
| Livello in uscita (VA): | -10dBHL a 120dBHL (max) |
| Livello in ingresso (VO): | -10dBHL a 70dBHL (max) |
| Uscita di mascheramento: | 90dBHL max (250-4kHz) |
| Accuratezza livello di uscita: | Entro 3dB |
| Passi di livello di uscita: | 5dB |
| Opzioni uscita trasduttori: | Cuffie audiometriche standard e/o inserti opzionali |
| Presentazione del segnale: | Singolo, pulsato, riverberato |
| Via Aerea: | Automatica o manuale |
| Mascheramento: | Rumore a banda stretta |
| Comunicazione: | Microfono operatore integrato |
| Interfaccia con NOAH: | Trasferimento risultati VA e VO |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---|
| Display: | 2 righe da 24 caratteri retroilluminate |
| Alimentazione (batteria): | 4 x 1.5V Batterie tipo C |
| Alimentazione (principale): | 100-240V ac 50-60Hz |
| Dimensioni (mm): | 270 (L) x 175 (P) x 68 (A) |
| Peso: | 735 grammi |

Norme

Amplivox 240 è conforme alle disposizioni delle seguenti normative.

| | |
|--------------|--|
| Sicurezza: | IEC 60601-1 |
| EMC: | IEC 60601-1-2 |
| Audiometria: | IEC 60645-1 |
| Marchio CE: | Conforme alle Direttive Europee per gli Strumenti Medicali |

Dotazioni

Dotazione standard

- Cuffie audiometriche
- Cuffie per la via ossea
- Pulsante risposta paziente
- Schede audiogramma (50)
- Manuale operativo
- Adattatori di rete
- Funzioni integrate di talk over
- Valigetta



Valigetta

Ideale per l'uso domiciliare è dotato di una leggerissima valigetta appositamente progettata per contenere e trasportare in sicurezza l'audiometro e i suoi accessori.

Dotazione opzionale

- Inserti per controllo/mascheramento
- Gusci insonorizzati (per la riduzione del rumore)
- Software di interfaccia con NOAH (risultati dei test VA e VO)
- Alimentazione a batteria integrata opzionale
- Inserti
- Stampante esterna